

**05366 - RI-MARK GLASS ETCH PTAS DARK ASP26 WK120 NEUTRAL**
**Лицевой материал**

Самоклеящиеся материалы для плоттерной резки. Полимерный транслюцентный винил, с серебристыми металлизированными вкраплениями, имитация матированного стекла.

Тип	Полимерный винил с металлизированными вкраплениями
Цвет	Транслюцентный, полупрозрачный
Вес	100 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Толщина	80 μ ±10% ISO-534-80

**Клеевой слой**

Постоянный акриловый, на сольвентной основе с хорошей когезией и стойкостью к влаге. Превосходно клеится к таким поверхностям, как стекло, ABS, PS, PVC. Не контактирует с такими аполярными поверхностями, как PE и PP.

Код	ASP26 постоянный
Тип	Постоянный акриловый
Мин. Темп.	+10°C
Аппликации	
Рабоч. тем-ра	-20°C/+130°C
Когезия	Высокая
Липкость	Средняя N/inch <sup>2</sup>
Окончат. адгезия	Высокая N/inch

**Подложка**

Тип	Силиконизированная односторонняя крафт-бумага
Цвет и обработка	Белый
Уд.вес	120 г/м <sup>2</sup> ±10% ISO 536
Толщина	108μ±10% ISO 534
Прозрачность	n.a. % DIN 53 147-64

**Область применения**

Полупрозрачная пленка создает эффект матированного стекла (эффект химического травления). Срок службы при наружном нанесении – 5 лет. Этот срок основывается на среднестатистических тестах.

**Метод нанесения печати**

Печать не наносится. В случае необходимости нанесения печати перед началом печати рекомендуется всегда проводить тест на совместимость чернил и материала, на который они наносятся, а также принтера, на котором будет производиться печать.

**Срок службы**

36 месяцев. Этот срок применим только к материалам «RITRAMA», которые не подвергались внешним воздействиям в процессе хранения, а также хранение которых соответствовало следующим условиям:

- Хранение при температуре 22°C +/- 2°C и относительной влажности воздуха 50% +/- 5%
- Хранение должно производиться в чистом, сухом помещении
- После использования продукт должен храниться в оригинальной упаковке для защиты от пыли и грязи.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, а также воздействия нагревательных приборов.

Вся продукция Ritrama подвергается тщательному контролю в процессе производства для обеспечения гарантии хорошего качества продукции. Вся указанная выше техническая информация по продукту основана на надежных тестах, но не является гарантией. Все материалы должны быть протестированы покупателем для подтверждения их пригодности при использовании в целях, необходимых покупателю. Информация может быть изменена компанией Ritrama без предварительного уведомления.