



ГЕЛЬВЕТИКА-ИСЕТЬ
Екатеринбург

620014 г. Екатеринбург ул. Февральской Революции д. 56

Тел: (343)287-60-60, Тел: 8 800 500 60 26

Интернет-магазин: www.helvetic-a-ural.ru; E-mail: info@crt-ek.ru

ООО "Гельветика-Исеть" предлагает большой ассортимент линзованных светодиодных модулей. Менеджеры-консультанты отдела продаж всегда готовы помочь вам в подборе модулей по типу и в расчете по количеству.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ С ЛИНЗОЙ

Модуль светодиодный красный 3 SMD 2835(Угол 160°)110-130Lm,6000-6500K



Характеристики

Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	3 шт.
Напряжение питания	12v
Степень защиты	IP67
Мощность	1,2W (100mA)
Габаритный размер	65×14×7 мм
Расстояние между центрами модулей	160мм
Цена (руб.)	
При покупке до 1000шт.	17.40 руб.
При покупке свыше 1000шт.	17.40 руб.

Модуль светодиодный 3 SMD 2835 (Угол 160°) 60-70Lm, 6000-6500K



Характеристики

Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	3 шт.
Напряжение питания	12v
Степень защиты	IP67
Мощность	0,72W(60mA)
Габаритный размер	65×14×7 мм
Расстояние между центрами модулей	160мм
Цена (руб.)	
При покупке до 1000шт.	17,40 руб.
При покупке свыше 1000шт.	16,00 руб.

Модуль светодиодный Samsung 3 SMD 3030(Угол 160°)140-180Lm,6000-6500K
Напряжение питания 220v



Характеристики

Тип светодиодов	SMD 3030
Количество светодиодов	3 шт.
Напряжение питания	220v
Степень защиты	IP67
Мощность	2,0W
Габаритный размер	96×20×7 мм
Расстояние между центрами модулей	180мм
Цена (руб.)	
При покупке до 1000шт.	85.50 руб.
При покупке свыше 1000шт.	85.50 руб.

Модуль светодиодный 3 SMD 2835 (Угол 160°) 90-110Lm, 6000-6500K



Характеристики

Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	3 шт.
Напряжение питания	12v
Степень защиты	IP67
Мощность	1,2W (100mA)
Габаритный размер	65×14×7 мм
Расстояние между центрами модулей	160мм
Цена (руб.)	
При покупке до 1000шт.	17.90 руб.
При покупке свыше 1000шт.	16.50 руб.

МОДУЛЬ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКИ

Модуль светодиодный 1 SMD 3030 (Угол 60°x15°)110-130Lm,6000-6500K



Характеристики

Тип светодиодов	SMD 3030
Количество светодиодов	1 шт.
Напряжение питания	12v
Степень защиты	IP67
Мощность	1,4W (115mA)
Габаритный размер	45×31×7 мм
Расстояние между центрами модулей	130мм
Цена (руб.)	
При покупке до 100шт.	52.00 руб.
При покупке свыше 100шт.	47.00 руб.

Модуль светодиодный 3 SMD 2835 (Угол 160°) 110-130Lm, 6000-6500K




Характеристики

Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	3 шт.
Напряжение питания	12v
Степень защиты	IP67
Мощность	1,5W (110mA)
Габаритный размер	82×18×7 мм
Расстояние между центрами модулей	170мм
Цена (руб.)	
При покупке до 1000шт.	23.00 руб.
При покупке свыше 1000шт.	21.00 руб.

МОДУЛЬ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКИ

Модуль светодиодный 3 SMD 3030 (Угол 50°x20°)230-250Lm,6000-6500K



Характеристики

Тип светодиодов	SMD 3030
Количество светодиодов	3 шт.
Напряжение питания	12v
Степень защиты	IP67
Мощность	3,0W(240mA)
Габаритный размер	80×22×7 мм
Расстояние между центрами модулей	160мм
Цена (руб.)	
При покупке до 100шт.	56.50 руб.
При покупке свыше 100шт.	51.50 руб.