

Автомобильные пленки								
Склад	Название	Лицевой материал без подложки и клея	Клей	Цвета	Температура применения (°C)	Срок эксплуатации (лет)		
						черная, белая	цветная, прозрачная	металлик
<b>Пленки для полной обтяжки кузова автомобиля (wrapping)</b>								
заказ	<a href="#">ORACAL 970 Wrapping</a>	Литая ПВХ-пленка толщиной 0.1 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителей, перемещаемый, с постоянной окончательной адгезией, прозрачный	36 глянцевых, 3 матовых	от -50 до +110	10	8	6
заказ	<a href="#">ORACAL 970 RA Wrapping</a>	Литая ПВХ-пленка толщиной 0.1 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием, репозиционируемый, по технологии "Rapid Air" (облегченный монтаж)	36 глянцевых, 3 матовых	от -50 до +110	10	8	6
заказ	<a href="#">ORACAL 975 3D-карбон</a>	Литая многослойная ПВХ-пленка толщиной 0.13 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное приклеивание, репозиционируемый	Карбон 4 цвета, глянцевый, с 3D-текстурой	от -50 до +110	5 (на вертикальной поверхности), 3 (на горизонтальной поверхности)		
<b>Пленки для частичной обтяжки автомобиля и высококачественной автомобильной рекламы</b>								
заказ	<a href="#">ORACAL 951</a>	Литая ПВХ-пленка толщиной 0.050 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием	97 глянцевых, 2 матовых, 49 металлик	от -50 до +110	12	10	3-7
<b>Пленки для автонаклеек (автостайлинга) и автомобильной рекламы</b>								
заказ	<a href="#">ORACAL 551</a>	Каландрированная ПВХ-пленка 0.070 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное приклеивание	68 глянцевых, 2 матовых	от -50 до +90	7	5	4
<b>Пленки автомобильные для печати</b>								
Склад	Название	Лицевой материал без подложки и клея	Клей	Цвета	Температура применения (°C)	Срок эксплуатации (лет)		
						черная, белая	цветная, прозрачная	металлик
заказ	<a href="#">ORAJET 3551</a>	Полимерная ПВХ-пленка для сольвентной печати	Полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, с постоянной адгезией, серый или прозрачный	белая глянцевая, белая матовая, прозрач. глянец.	от -50 до +90	7	7	-
заказ	<a href="#">ORAJET 3551RA</a>	<i>Отличие от ORAJET 3551: Предназначена для длительного наружного применения, рекомендуется для рекламы на транспорте по технологии "Rapid Air". Технология "Rapid Air" – легкое наклеивание без пузырей.</i>						
заказ	<a href="#">ORAJET 3951</a>	Литая ПВХ-пленка для сольвент. печати «Премиум» класс	Полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, с постоянной окончательной адгезией, серый и прозрачный.	белая прозрач., высокогляцевая.	от -50 до +90	10	8	-
заказ	<a href="#">ORAJET 3951 RA</a>	<i>Отличие от ORAJET 3951: Рекомендуется для сплошного оклеивания автомобилей по технологии "Rapid Air" (позволяет наклеивать крупноформатные изображения без образования пузырей). Перемещаемый полиакрилатный клей на основе растворителя позволяет репозиционировать графику.</i>						
заказ	<a href="#">ORAJET 3981RA +</a>	Полимерная пленка высшего качества, полиуретан	Перемещаемый полиакриловый клей на основе растворителя, с перманентной окончательной адгезией, серый	Белая глянцевая.	от -50 до +100	10	-	-
<b>Пленки защитные</b>								
склад	<a href="#">ORAGUARD 270</a>	Полимерная ПВХ-пленка, 0.15 мм	Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное приклеивание	Прозрачная глянцевая	от -40 до +110	-	5	-
заказ	<a href="#">ORAGUARD 2815</a>	Полиуретановая пленка, 0,16 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание	Прозрачная глянцевая	от -40 до +110	-	10	-
заказ	<a href="#">ORAGUARD 285</a>	Полиуретановая пленка, 0,05 мм	Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание	Прозрачная глянцевая	от -40 до +110	-	5	-