

Пленки для холодной ламинации, защитные пленки

| Название | Применение | Лицевой материал без подложки и клея | Клей | Цвет | Температура применения, °С | Срок эксплуатации |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <u>ORAGUARD 200</u> Под заказ | Для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, при внутреннем и краткосрочном применении. | Мягкая ПВХ-пленка с высоким уровнем защиты от ультрафиолета. Доступна с глянцевой, полуглянцевой или матовой поверхностью. | Полиакриловый клей, перманентный | прозрачная, блестящая, с шелковистым блеском, матовая | Монтаж: > +10 °С Размещение: от -40° до +80 °С | 2 года |
| <u>ORAGUARD 210</u> Под заказ | Для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, при внутреннем и наружном применении. | Прозрачная, мягкая ПВХ-пленка с блестящей, матовой или шелковистой поверхностью и с высокоэффективной защитой от ультрафиолетовых лучей. | Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием | прозрачная, блестящая, с шелковистым блеском, матовая | Монтаж: > +8 °С Размещение: от -40° до +80 °С | 4 года |
| <u>ORAGUARD 215</u> Под заказ | Для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, при внутреннем и наружном применении. | Полимерная ПВХ-пленка с блестящей, матовой или шелковистой поверхностью и с высокоэффективной защитой от ультрафиолетовых лучей. | Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием | прозрачная, блестящая, с шелковистым блеском, матовая | Монтаж: > +8 °С Размещение: от -50° до +90 °С | 5 года |
| <u>ORAGUARD 290</u> Под заказ | Для защиты напечатанных изображений при внутреннем и наружном применении. Для защиты надписей на транспортных средствах или для сплошного обклеивания транспортных средств | Полихлорвиниловая литая пленка класса «Премиум» с блестящей (G) и матовой (M) поверхностью и с высокоэффективной защитой от ультрафиолетовых лучей | Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием | прозрачная, блестящая, матовая | Монтаж: > +8 °С Размещение: от -50° до +110 °С | 8 лет |
| <u>ORAGUARD 250AS</u> Под заказ | Пленка для защиты поверхности, с защитой от скольжения и с высоким уровнем износоустойчивости. Удовлетворяет требованиям стандарта DIN V 18032-2 к коэффициенту трения скольжения для спортивных покрытий | Специальная полихлорвиниловая пленка, прозрачная, с тисненой поверхностью (структура, противодействующая скольжению). | Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием | прозрачная, тисненая поверхн. | от -40° до +80° С | Улица: 2года, Помещение: 5 лет |
| <u>ORAGUARD 255AS</u> Под заказ | Пленка для защиты поверхности, с защитой от скольжения и с высоким уровнем износоустойчивости, предназначена для внутреннего применения, обладает чрезвычайно высокой стабильностью | Специальная ПВХ-пленка, прозрачная, рельефная поверхность, противоскользкая структура | Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием, рН- нейтральный | прозрачная, тисненая поверхн. | от -40° до +80° С | Улица: 2года, Помещение: 5 лет |
| Пленки для защиты чувствительных поверхностей от механических воздействий | | | | | | |
| <u>ORAGUARD 270</u> Под заказ | Специально разработана для наклеивания на различные элементы корпуса автомобиля. Рекомендуются для наклеивания на ровных и слегка изогнутых поверхностях. | Полимерная ПВХ-пленка прозрачная, блестящая и с высокоэффективной защитой от ультрафиолетовых лучей. | Полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием | Прозрачная | от -40° до +110° С | 5 лет |