

Трафаретные пленки для малярных и пескоструйных работ

Трафаретные пленки для малярных работ

Название	Применение	Лицевой материал без подложки и клея	Тип поверхности	Клей	Рекомендуемая t °С приклеивания
ORAMASK 810	Для малярных работ, особенно на гибких неровных поверхностях. Только для "сухого" метода нанесения	Каландрированная ПВХ-пленка 0.080 мм	Прозрачная серая матовая	Легкосъемный полиакрилатный клей на водной основе, не увеличивающий со временем клеящую силу	от +10 до +25
склад					
ORAMASK 813	Для малярных работ, особенно для многоцветных композиций	Каландрированная ПВХ-пленка 0.080 мм	Прозрачная голубая матовая	Легкосъемный полиакрилатный клей на водной основе	от +10 до +25
Под заказ					

Трафаретные пленки для пескоструйных работ

Название	Применение	Лицевой материал без подложки и клея	Тип поверхности	Клей	Рекомендуемая t °С приклеивания
ORAMASK 831	Для защиты поверхности при пескоструйной обработке	Каландрированная ПВХ-пленка 0.230 мм	Непрозрачная зеленая матовая	Легкосъемный полиакрилатный клей на водной основе (удаляется без остатков)	от +10 до +25
склад					
ORACAL 820	Исключительно сильная адгезия для создания наклеек, которые возможно снять. Эту самоклеящуюся пленку можно удалить только небольшими сегментами, это защита от мошенничества. Снятие и повторное применение исключаются	Специальная литая ПВХ-пленка белого цвета. Матовая и глянцевая поверхность, которая обладает очень низкой прочностью на разрыв и низким сопротивлением к отрыву	Белая, блестящая или матовая	Полиакриловый, на основе растворителя, перманентный	от -40 °С до +90 °С
склад					