



Вспененный ПВХ-лист **PATRIOT**

СДЕЛАНО В РОССИИ
СДЕЛАНО НА ЗАВОДЕ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»

UNITED
EXTRUSION

Вспененный **ПВХ PATRIOT** – самый плотный лист в сегменте экономичного ПВХ-пластика, подходящий для прямой УФ-печати

В дополнении к неоспоримому ценовому преимуществу вспененный ПВХ-лист PATRIOT имеет достаточные физико-механические характеристики **для склейки, резки, фрезеровки, аппликаций самоклеящимися пленками, а также печати УФ-отверждаемыми чернилами**



однородная
мелкоячеистая
структура



матовая
поверхность



стабильная
толщина



устойчивость
к воздействию
окружающей среды

Вспененный ПВХ-лист PATRIOT относится к классу **самозатухающих материалов**

Область
применения



Рекламно-оформительские работы: выставочные и рекламно-информационные стенды, вывески, макетное проектирование, оформление витрин и т.д.

Технические характеристики вспененного ПВХ-листа **PATRIOT**

Наименование показателя	Норма	Метод испытаний
1. Плотность*, г/см ³	0,50	ГОСТ 15139
2. Толщина, мм	3 – 5	ГОСТ 13358
3. Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м ² , не менее	10	ГОСТ 4647
4. Прочность при разрыве, МПа, не менее	8	
5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	20	^(н) ГОСТ 17370 ^(к) ГОСТ 11262
6. Температура размягчения по Вика, °С, не менее	70	ГОСТ 15088
7. Твердость по Шору, ед. D, не менее	20	ГОСТ 24621
8. Коэффициент линейного температурного расширения 1/°С	8·10 ⁻⁵	ГОСТ 15173-70
9. Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее	800	ГОСТ 9550

* – предельные отклонения от номинального значения ±0,05.

Подходит для **УФ-печати**

Перед применением материала рекомендуется сделать пробную обработку или печать для подбора оптимальных режимов.



ООО «ГЕЛЬВЕТИКА-ИСЕТЬ» г. Екатеринбург, ул. Маяковского 2а
(343) 287-60-60
info@helvetica-ural.ru
www.helvetica-ural.ru

