

Литая(coated) баннерная ткань Фронтлит (Frontlit) 400 1000x1000D 16x16 (производство - GLP).

Описание и применение

Литая баннерная ткань 400 г/м² с плотностью и структурой плетения 1000 x 1000 Denier 16x16, обладает матовой лицевой поверхностью, что позволяет, при эксплуатации на улице, предотвратить образование бликов на рекламной поверхности.

Баннерные ткани Фронтлит предназначены для изготовления односторонней рекламы с внешней подсветкой (уличные рекламные щиты).

Литая баннерная ткань 400 г/м² 1000x1000D 16x16 рекомендована для изготовления рекламных изображений при проведении долгосрочных акций.

В намотке рулона 50 пог.м. Стандартная ширина: 1,10; 1,37; 1,60; 2,2; 2,5; 3,20м.

Производство: Китай.

Физические характеристики

Характеристика	Значение	Метод измерения
Плотность нитей	1000x1000D	DIN EN ISO2060
Структура плетения	Сложное плетение 16x16 нитей/дюйм	DIN 60001
Толщина баннера	0,5 ±0,02мм	Микрометр
Вес	400 г/м ²	DIN 53352
Вес нити	160 г/м ²	DIN 53352
Вес ПВХ основы	240 г/м ²	DIN 53352
Прочность на разрыв вдоль основы	1800 Н/5см	DIN 53354
Прочность на разрыв вдоль утка	1300 Н/5см	DIN 53354
Прочность на раздирание вдоль основы	180 Н	DIN 53356
Прочность на раздирание вдоль утка	165 Н	DIN 53356
Прочность при отслаивании	80 Н/5см	DIN 53357
Температура эксплуатации	-30... +70	DIN53357 BS3424 метод 10

Представленные данные являются усредненными и установлены стандартными методами испытаний. Фактические данные могут отличаться на ±5%.