

Самоклеющаяся полихлорвиниловая плёнка NORMA®

Характеристика		Показатели
ПВХ-плёнка	Тип	мономерная полихлорвиниловая плёнка, белая
	Толщина	100 мкм
	Покрытие	глянцевое\матовое
Клей	Тип	полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный
	Толщина	≥ 22 мкм
	Степень адгезии	$\geq 9\#$
	Сила сцепления -9.8N на 1 квадратный метр (в часах)	≥ 36
	Прочность на отрыв	13~15N/25мм (после 20 минут, на нержавеющей стали)
Бумага подложки	Тип	односторонняя силиконизированная бумага
	Вес	140 г/м ²
Температура применения		-30 °C ... + 65 °C
Температура хранения		не ниже +12 °C
Срок хранения		12...18 месяцев при хранении в вертикальном положении при требуемой температуре
Тип чернил		сольвентные, экосольвентные и UV-чернила
Стандартная ширина рулона, м		1,06/1,27/1,37/1,52/2,02
Стандартная намотка в рулоне, пог.м		50

Представленные данные получены стандартными методами и не являются техническими условиями и/или гарантией.

Рекомендации по применению основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю стоит произвести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.