ТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание световых панелей необходимо проводить при отключенной электрической сети.
2. Световые панели должны размещаться и храниться в сухих помещениях (влажность воздуха не более 70%) при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.
3. Включение световых панелей в электрическую сеть с параметрами отличающимися от указанных в разделе 3 паспорта, запрещается.
4. Температура эксплуатации панелей от +1 до +35 °С. Запрещается размещение световых панелей рядом с нагревательными приборами и иными источниками тепла, под прямыми солнечными лучами, расстоянии менее 15 см. от остекления, в местах с повышенной влажностью.
5. Запрещается установка блоков питания в скрытых, труднодоступных и ограниченных местах, препятствующих свободному отводу тепла.
6. Запрещается снимать изоляцию с токопроводящих тросов, идущих в комплекте с подвесными световыми панелями, а также применять тросы без изоляционной оболочки. Эксплуатация световых панелей с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений не допускается.